

P730 DIESEL

Bomba doble émbolo de hormigón compacta diesel

EOC " Ergonic Output Control"

Regula la velocidad del motor de manera óptima con el fin de ahorrar combustible



Putzmeister



- Solado Sulfato de Calcio
- Solado de Cemento
- Hormigón proyectado
- Transporte Hormigón fino



Datos Técnicos P730

Rendimiento teórico	3 - 30 m ³ /h
Granulometría Máxima	32 mm
Bomba	Doble pistón de accionamiento hidráulico Diámetro cilindros 180 mm Carrera del émbolo 700 mm Carreras mínimas por minuto 29
Presión de transporte	55 bar
Tolva	300 - 360 L (con babero)
Salida	5,5"
Distancias de bombeo	hasta 300 mts horizontal, 100 mts vertical hormigón fino hasta 100 mts horizontal, 80 mts vertical

Versiones

Remolcable

P730 TD - Diesel- Deutz/Hatz

Motor 3 cilindros Deutz diesel 55,4 kW
Motor 4 cilindros Hatz diesel 54,8 kW
Dimensiones: 4810 x 1592 x 1983 mm
Altura de carga: 1340 mm
Peso: 2,450 kg

Chasis: Homologado para circular por carretera

PVP:

Estacionaria

P730 SD - Diesel

Motor 3 cilindros Deutz diesel 55,4 kW
Dimensiones: 3137 x 1408 x 1734 mm
Altura de carga: 1093 mm
Peso: 2,180 kg

PVP:

Equipamientos

Equipamiento de serie

Limpiador alta presión (P730 TD)
Radio control con ajuste caudal (P730 TD)
Vibrador en la parrilla
Sistema lubricación manual
Gancho elevación
Ajuste rendimiento (eléctrico)
Enganche Bola
Contador emboladas
Patas de apoyo
Tubo escape
Accesorios de limpieza, casco de seguridad
Caja de herramientas
Bocina
Equipamiento Transporte
Tubería DN125

REF. E529671 PVP

Codo, Reducciones, Acoplamientos
Juntas, Bolas de Esponja
Tubería 54 mts, Mangueras 6 mts
Manómetro
Tapa y tubo limpieza

Equipamiento opcional

Engrase centralizado automático
Señal tolva vacía
Pintura capot especial
Luz de trabajo
Control remoto por cable
Doble soporte matrícula *
Bomba de aditivo sincronizada
Cargador USB
Remote Service (Machine Cockpit) consultar
Limpiador alta presión (P730 SD)
Radio control con ajuste caudal (P730 SD)

* Precio Neto

Equipamiento Gunitado

Aprox. 50 mts DN50

REF. E529665 PVP

Codo, Reducciones, Acoplamientos
Juntas, Bolas de Esponja
Mangueras DN 50, 50 mts
Tapa y tubo limpieza
Proyector Betojet DN50/38
Manguera de aire

(Los precios de los equipamiento pueden sufrir variaciones, reservado el derecho de modificaciones sobre los precios indicados))



Emision Standard Stage V
Ahorro Combustible Sistema EOC
Mayor rendimiento hasta 30 m³/h
Motor Deutz TCD 2,2



Panel de control intuitivo, sistema de colores

Funkfernbedienung (Option)

- Robuste Funkfernbedienung widersteht den rauen Baustellenbedingungen
- Transponder / Quarz sichert Funkfernbedienung vor unbefugtem Zugriff
- Umfangreicher Funktionsumfang ermöglicht:
 - Pumpen: Vorwärts / Stop / Rückwärts
 - Motordrehzahl: Erhöhen / Verringern
 - Fördermengeneinstellung
 - Memory-Funktion

